

# LENKROLLE

## 125 MM, 100 KG

ART.-NR.: 394A 29G125R ELD



<b>Durchmesser:</b>	125 mm
<b>Laufflächenbreite:</b>	30 mm
<b>Bauhöhe:</b>	156 mm
<b>Ausladung:</b>	44 mm
<b>Rückenlochdurchmesser:</b>	12,2 mm
<b>Tragkraft:</b>	100 kg



## **Technische Beschreibung**

- Edelstahlgehäuse
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

## **Rad**

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

## **Anwendungsbereich**

- Speisetransportwagen
- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Rollwagen
- Servierwagen
- Stikkenwagen
- Wäschessammler und -wagen