PRODUKTDATENBLATT

LENKROLLE, ZENTRAL- UND TOTALFESTSTELLBAR 80 MM, 80 KG

ART.-NR.: 390Q 29K080R Z2351

Durchmesser:	80 mm
Laufflächenbreite:	30 mm
Bauhöhe:	113 mm
Ausladung:	44 mm
Tragkraft:	80 kg



REACH compliant RoHS compliant

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub– und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller ”q” und zusätzlichem Richtungsfeststeller ”r”
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Rad

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

Anwendungsbereich

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten