

**LENKROLLE,  
ZENTRAL- UND  
TOTALFESTSTELLBAR  
150 MM, 120 KG**

**ART.-NR.: 390Q 29K150R Z2351 C**



<b>Durchmesser:</b>	150 mm
<b>Laufflächenbreite:</b>	32 mm
<b>Bauhöhe:</b>	184 mm
<b>Ausladung:</b>	51 mm
<b>Tragkraft:</b>	120 kg



## **Technische Beschreibung**

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

## **Anwendungsbereich**

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten

## **Rad**

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<