



# LENKROLLE

## 100 MM, 500 KG

ART.-NR.: 478A 0SR100P ZPK

<b>Durchmesser:</b>	100 mm
<b>Laufflächenbreite:</b>	45 mm
<b>Bauhöhe:</b>	148 mm
<b>Ausladung:</b>	48 mm
<b>Plattengröße:</b>	138x109 mm
<b>Schraublochdurchmesser:</b>	11 mm
<b>Schraublochentfernung:</b>	105x75/80 mm
<b>Tragkraft:</b>	500 kg
<b>Gewicht:</b>	2433 g



## Technische Beschreibung

- schweres Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- spezieller Gabelkopf mit zweireihigem Kugellauf
- dreifach mit der Gabel verschraubt
- wartungsfrei durch Dauerfettfüllung im Gabelkopf
- staub- und spritzwassergeschützt durch geschlossenen Gabelkopf
- auch mit anschraubbarer Lenksperre  
<<ASL 478>> lieferbar

## Rad

- Polyamid weiß
- Rollenlager
- schwere Ausführung mit hoher Tragfähigkeit

## Anwendungsbereich

- Transportwagen
- Kommissionierwagen
- Montagewagen
- Containerwagen
- Entsorgungsbehälter
- schwere Transportgeräte