

PRODUCT DATA SHEET



# BLOCCAGGIO CENTRALE 150 MM, 80 KG

ART.-NR.: 399Q 38K150V  
K2351 A

<b>Diametro ruota:</b>	150 mm
<b>Larghezza battistrada:</b>	32 mm
<b>Altezza complessiva:</b>	188 mm
<b>Disassamento:</b>	42 mm
<b>Portata:</b>	80 kg



## Descrizione tecnica

- 120 kg capacità di carico
- Alluminio pressofuso portante custodia
- Cuscinetti a sfere di precisione nella testa della forcella
- Design unico e tecnologia brevettata
- Grasso permanente compilando il meccanismo dell'interruttore e opzionale elemento ammortizzante
- Ideale per il lavaggio in cabine di disinfezione
- Lucidato copertura in plastica, a scelta nei colori bianco ral 9016 o in metallo
- Meccanismo di selezione integrato e freno totale q e bloccaggio direzionale r
- Opzionale: blocco automatico direzionale
- Selezione funzione smooth

## Ruote

- TPU, 64 Shore D, Cuscinetto a sfere

## Application area

- Letti per terapia intensiva
- Letti ospedalieri
- Dispositivi medici
- Letti operatori
- Tavoli operatori
- Letti regolabili