

# BLOCCAGGIO CENTRALE 125 MM, 150 KG

ART.-NR.: CT572 R66A W51 7U



<b>Diametro ruota:</b>	125 mm
<b>Larghezza battistrada:</b>	78 mm
<b>Altezza complessiva:</b>	132 mm
<b>Disassamento:</b>	109 mm
<b>Misura Perno:</b>	32x50 mm
<b>Portata:</b>	150 kg



## **Descrizione tecnica**

- Corpo in acciaio stampato con doppio cuscinetto nella testa girevole (cuscinetto a sfere di precisione e cuscinetto a sfere reggisposta) per un'elevata capacità di carico
- Resistente alla polvere e agli spruzzi
- Meccanismo di commutazione integrato con blocco totale centrale
- Ingrassaggio permanente nel meccanismo di commutazione
- Disponibile anche con altre varianti di ruote e stelo lungo 28x98 mm

## **Application area**

- Letti per terapia intensiva
- Letti ospedalieri
- Attrezzature mediche
- Letti per sale operatorie
- Tavoli operatori
- Letti per infermieri

## **Ruote**

- Pneumatico in poliuretano (TPU, Shore A 95)
- Cuscinetto a sfera di precisione
- Disponibile anche in versione conduttiva