



BLOCCAGGIO DIREZIONALE/CENTRALE 125 MM, 100 KG

ART.-NR.: 235007016M

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Diametro ruota: | 125 mm |
| Larghezza battistrada: | 32 mm |
| Altezza complessiva: | 171 mm |
| Disassamento: | 41 mm |
| Misura Perno: | 28x98 - M8 mm |
| Portata: | 100 kg |



Descrizione tecnica

- Alloggiamento in alluminio pressofuso per un peso ridotto e unelevata capacità di carico
- A prova di polvere e spruzzi
- Meccanismo di commutazione integrato con bloccaggio centrale totale e direzionale
- Riempimento permanente di grasso nel meccanismo di commutazione
- Disponibile anche con altre varianti di ruote et colori
- Modalità di posizionamento del castore: 04 (pedale trasversale rispetto alla direzione di marcia)

Application area

- Letti per terapia intensiva
- Letti ospedalieri
- Attrezzature mediche
- Letti per sale operatorie
- Tavoli operatori
- Letti per infermieri

Ruote

- Pneumatico in gomma Performa (Shore A 70)
- Centro ruota in polipropilene
- Cuscinetto a sfera di precisione
- Disponibile anche in versione conduttriva